

ELKRON
France

VOICI WL 30,
LE NOUVEAU SYSTEME



TOTALEMENT BIDIRECTIONNEL



**COMMUNICATION A DISTANCE
PAR RESEAUX RTC ET/OU GSM**



**TOTALEMENT SANS FIL,
ABSENCE DE RACCORDEMENT
AU RESEAU ELECTRIQUE**



**COMMUNICATION AVEC PC
LOCAL A TRAVERS LE PORT
SERIE (RS232 ou USB esclave)**



INSTALLATION FACILE



**STRUCTURE ET CAPACITE
MAXIMUM DU SYSTEME**
32 capteurs radio (entre IR et
MM)
8 télécommandes
4 sirènes extérieures
4 secteurs
18 codes d'accès
Mémoire 500 évènements

BIDIRECTIONNEL
SANS FIL

**Le premier système via radio
complètement bidirectionnel, aussi sûr
et fiable qu'un système filaire !**

BORDEAUX
Parc Héliopolis – Bât 4
Avenue de Magudas
33700 MERIGNAC
Tél : 05 56 34 13 81
Fax : 05 56 47 81 90
E-mail : elkron.bordeaux@gardiner.fr

FONTENAY SOUS BOIS
Technipole – Bât A
229 rue la Fontaine
94120 FONTENAY SOUS BOIS
Tél : 01 49 74 60 60
Fax : 01 49 74 60 66
E-mail : elkron.fontenay@gardiner.fr

LYON
Jardin d'entreprise
213 rue de Gerland
69007 LYON
Tél : 04 72 71 75 04
Fax: 04 72 71 73 11
E-mail : elkron.lyon@gardiner.fr

MARSEILLE
116 Bd de la Pomme
Master Park – Lot n° 68
13011 MARSEILLE
Tél : 04 91 45 38 40
Fax : 04 91 44 99 64
E-mail : elkron.marseille@gardiner.fr

NANTES
22 Av. du Marché Commun
CP1303
44082 NANTES CEDEX
Tél : 02 40 49 25 84
Fax: 02 40 68 92 39
E-mail : elkron.nantes@gardiner.fr



www.elkron.it

NOUS VOUS PRESENTONS
LE FUTUR



SYSTEME
WL30

DE LA SECURITE

ELKRON
Sicurezza per tutti gli ambienti

SYSTEME SANS FIL BIDIRECTIONNEL WL30

CENTRALE WL30

- Clavier rétroéclairé avec écran LCD à deux zones : 2x16 touches alphanumériques, et plus de 30 icônes
- 2 entrées à fils programmables
- 2 sorties relais programmables
- Microphone et haut-parleur pour écoute à distance
- Sirène interne à haute intensité sonore, avec fonctionnalité programmable
- Horloge interne
- Programmation par menu déroulant
- 5 touches de fonction programmables et personnalisables avec étiquettes
- Alimentation avec batteries 3,6V lithium de longue durée
- Communication à distance par réseaux RTC et/ou GSM
- Protocoles disponibles: vocal, SCANTRONIC, 200 Bauds, ID contact
- Protocoles du GSM: tri-bande (SFR, Bouygues, Orange)



DETECTEUR INFRAROUGE PASSIF IR30WL

- Gestion complète par microprocesseur
- Détecteur pyroélectrique Dual
- Lentille hémisphérique trifonctionnelle (PATENTED), 3 zones de couverture sélectionnables: grand angle, rideau et linéaire
- Portée max 18m
- Angle de couverture max 90°
- Comptage d'impulsions programmable
- LED pour signalisations d'alarme et test
- Protection anti-ouverture et anti-arrachement
- Portée radio bidirectionnelle supérieure à 500 mètres en espace libre
- Alimentation avec batterie au lithium de longue durée



TELECOMMANDES TX 30WL

- Gestion complète par microprocesseur
- Touches complètement programmables (jusqu'à 10 fonctions)
- Indication visuelle d'état système et commandes par LED bicolore pour chaque touche.
- Portée radio supérieure à 100 m en espace libre
- Boîtier robuste en polycarbonate, degré IP55
- Batterie au lithium à longue durée, remplaçable par l'utilisateur



DETECTEUR D'OUVERTURE MM30WL

- Gestion complète par microprocesseur
- LED pour signalisations d'alarme et test
- 2 entrées pour détecteurs auxiliaires externes, programmables et orientables individuellement : détecteur pour enrouleurs et détecteur par inertie
- Contact magnétique supplémentaire
- Protection anti-ouverture et anti-arrachement
- Portée radio bidirectionnelle supérieure à 500 mètres en espace libre
- Alimentation par pile lithium à longue durée
- Boîtier étanche, avec degré IP55
- Possibilité de monter l'aimant à 3 niveaux différents à l'intérieur du porte-aimant



SIRENE EXTERIEURE HP30WL

- Gestion complète par microprocesseur
- Haute puissance sonore : 102 dB(A) @ 3m
- Modalités de sonnerie commandables : alarme intrusion et incendie
- LED par signalisations d'alarme et test
- Protection anti-ouverture et anti-arrachement
- Boîtier robuste en polycarbonate, avec structure interne antidéfoncement en acier
- Electronique protégée en boîtier plastique avec degré IP IP55
- Portée radio bidirectionnelle supérieure à 500 m en espace libre
- Alimentation avec 2 piles au lithium à haute capacité et de longue durée



Grâce à la technologie Elcron, WL30 communique de façon complètement bidirectionnelle avec tous les périphériques actuels et futurs, en toute sécurité grâce au protocole synchrone dyna-

mique avec double clé à 64 bits et portée jusqu'à 500 mètres en espace libre. La centrale a la capacité nécessaire pour identifier automatiquement les meilleurs canaux parmi ceux disponibles dans la

bande des 434 MHz. Tout le système est alimenté par des piles au lithium de longue durée. Découvrez toutes ces prestations et bien d'autres encore !